

### PROVEDENÍ AUTOMATICKÉ VERSE

- AISI 316 plnicí nízkotlaké čerpadlo
- AISI 316 vysokotlaké čerpadlo
- Automatická regulace tlaku ( varianta RATRONIC )
- Automatický systém proplachu ( varianta RATVAL )
- Výkon od 70 Lt/h do 260 Lt/h
- Nový řídicí software WPE

### VNĚJŠÍ ROZMĚRY

- Šířka 1180 mm
- Výška 450 mm
- Délka 450 mm

### ODDĚLENÉ MEMBRÁNY VNĚJŠÍ ROZMĚRY

- Šířka 1120 mm
- Výška 210 mm
- Délka 95 mm

### Výkon

Teplota 25 °C ,  
provozní tlak - 58 BAR,  
vstupní solnost 25 000 ppm

Model	výkon
- MSRO 70	70 LT/H
- MSRO 140	140 LT/H
- MSRO 180	180 LT/H
- MSRO 260	260 LT/H

RW - povrchová voda  
( pouze typ AM )

AM - automatické dávkování činidel a minerálů

SW - mořská voda

AC - automatický čistící ventil

AP - automatické řízení tlaku

# MOBIL WATERMAKERS MSRO



MSRO modely jsou osazeny RO moduly KOCH SW 2540

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE ( RATRONIC )

- |   |   |
|---|---|
| - rám z oceli AISI 304                                    | - rám z oceli AISI 304                                    |
| - sací nízkotlaké čerpadlo z oceli AISI 316               | - sací nízkotlaké čerpadlo z oceli AISI 316               |
| - vysokotlaké čerpadlo z oceli AISI 316                   | - vysokotlaké čerpadlo z oceli AISI 316                   |
| - vysokotlaký přetlakový ventil                           | - vysokotlaký přetlakový ventil                           |
| - KOCH SW4040 membrány                                    | - KOCH SW4040 membrány                                    |
| - AISI 316 vysokotlaké rozvody                            | - AISI 316 vysokotlaké rozvody                            |
| - AISI 316 automatický proplachový systém ( AC - RATVAL ) | - AISI 316 automatický proplachový systém ( AC - RATVAL ) |

